

BVM 952

► www.bianchivending.com

INTERFACCIA UTENTE

- . PULSANTIERA DIRETTA CON 26 PULSANTI CONFIGURABILI SIA COME SELEZIONI CHE COME PRESELEZIONI.
- . DOSAGGIO ZUCCHERO.
- . PULSANTI CON AVVISATORE ACUSTICO.
- . DISPLAY ALFANUMERICO LCD A 32 CARATTERI.
- . SPORTELLO VANO EROGAZIONE A CADUTA RALLENTATA.
- . DESIGN MODERNO CON LEXAN SUPERIORE RETROILLUMINATO CHE OFFRE OTTIME OPPORTUNITÀ DI BRANDIZZAZIONE.
- . CONFORME AD USO DI MINORI E DISABILI IN BASE ALLE NORMATIVE VIGENTI.



BVM 952 + VISTA M



TECNOLOGIE



LED, LOW VOLTAGE LIGHTING



SENSOR DETECTION CUP (OPZIONE)



PATENTED ESPRESSO GROUP



ENERGY SAVING MOD (OPZIONE)




GCS, PATENTED GRINDING CONTROL SYSTEM (OPZIONE)


LA MACCHINA COMPATTA PER ESPRESSO E BEVANDE CREMOSE.

BVM 952, distributore automatico di bevande calde e fredde con capacità di 500 bicchieri, fino a 48 selezioni programmabili e pulsantiera diretta con 26 selezioni.




BVM 952
ESPRESSO


- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. CIOCCOLATA |
| 2. DECAFFEINATO | 6. LATTE |
| 3. TÈ | 7. SOLUBILE |
| 4. CAFFÈ | |

BVM 952
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA E4S

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. TÈ |
| 2. DECAFFEINATO | 6. CIOCCOLATA |
| 3. CAFFÈ 1 | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ 2 | |

BVM 952
ESPRESSO DOPPIA CAMPANA E5S

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. ZUCCHERO | 5. TÈ |
| 2. SOLUBILE | 6. CIOCCOLATA |
| 3. CAFFÈ 1 | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ 2 | 8. DECAFFEINATO |

BVM 952
SOLUBILE

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. BRODO | 5. DECAFFEINATO |
| 2. TÈ | 6. CIOCCOLATA |
| 3. ZUCCHERO | 7. LATTE |
| 4. CAFFÈ | |

VERSIONI BVM 952	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA *	E5S ESPRESSO DOPPIA CALDAIA *	E4S ESPRESSO MONO CALDAIA DOPPIA CAMPANA *	E5S ESPRESSO MONO CALDAIA DOPPIA CAMPANA *	I7S SOLUBILE *
CAFFÈ IN GRANI	1	1	2	2	-
SCATOLA ZUCCHERO	1	1	1	1	-
SCATOLE SOLUBILI	5	5	4	5	7

DIMENSIONI

H 1630 mm x L 666 mm x P 776 mm PESO 150 kg

* versioni disponibili anche con introduzione moneta anti-vandalica (IAV)

BVM 952 SPECIFICHE TECNICHE**ALIMENTAZIONE ELETTRICA DI RETE**

230 Vac – 50 Hz / 120 Vac – 60 Hz

ALIMENTAZIONE ELETTRICA INTERNA

Tutti i componenti sono alimentati a 24 Vdc, ad eccezione delle resistenze delle caldaie, della pompa e dell'aspiratore vapori che sono alimentati alla tensione di rete.

POTENZA ASSORBITA

1.80 kW versione espresso mono caldaia

2.35 kW versione espresso doppia caldaia

2.25 kW versione solubile

ALIMENTAZIONE IDRICA

Attacco = 3/4" Pressione acqua = 0.5 – 6.5 bar

CARATTERISTICHE

- Cassone rinforzato, cardini antivandalo e serratura a codice programmabile.
- Gruppo caldaia e miscelatori estraibili per facilitare le operazioni di manutenzione.
- Serpentina tè di serie su tutte le versioni.
- Distributore bicchieri a diametro adattabile (da 70 a 74 mm) e palettiera regolabile da 90 a 105 mm.
- Alimentatore switching che garantisce stabilità totale delle dosi dei prodotti solubili e una completa protezione elettrica di sicurezza.
- Elettronica multiprotocollo di serie.
- Compatibile con la telemetria.

AUTONOMIA PRODOTTI

Caffè in grani	3.8 kg	
Doppia campana	2.5 kg cad. (x2)	
Caffè liofilizzato	1.2 kg*	
Orzo	1.25 kg	
Latte	1.7 kg	
Creamer	3.2 kg	
Cioccolata	3.6 kg	
Tè al limone	3.3 kg	
Tè naturale	1.7 kg	
Brodo	3.6 kg	* nelle versioni doppia
Zucchero	4.0 kg	campana scatola aggiuntiva
Palette	400 pz.	decaffeinato con capacità
Bicchieri	500 pz.	0.34 kg

SISTEMA DI PAGAMENTO

- Compatibile con tutti i sistemi di pagamento disponibili sul mercato.
- Può lavorare in master/slave con un unico sistema di pagamento installato sul distributore del caldo insieme a un distributore automatico a spirali refrigerato per la vendita di snack, lattine e bottiglie, incrementando quindi le opportunità di vendita e la qualità del servizio erogato ai propri clienti.

KIT ACCESSORI

- Sensore presenza bicchieri.
- Introduzione moneta antivandalico.
- Kit chip orologio (per risparmio energetico e attività promozionali).
- Modulo RS232.
- Visual Smart Programmer Speed per eseguire il caricamento dei firmware e della taratura e il download delle tarature e dei dati audit senza un PC.
- Gruppo frigorifero per l'erogazione di bevande solubili fredde (potenza assorbita 200 W).
- Kit illuminazione vano erogazione gestibile tramite firmware.
- Sistema di regolazione automatica della macinatura grani caffè che garantisce, al variare dell'umidità e della temperatura, costante qualità del prodotto erogato nel tempo.
- Scatola e mixer aggiuntivi per sesta scatola nella versione espresso e ottava scatola nella versione solubile.

AMBIENTE

- Retroilluminazione del lexan con led per una riduzione del consumo di elettricità e una durata di vita superiore rispetto al neon.
- Compatibile con bicchieri di carta e palette in legno.
- OPZIONE: kit sensore che segnala la presenza del bicchiere e per erogare una bevanda con tazza o mug.
- OPZIONE: risparmio energetico che permette di mettere la caldaia in stand by per dei periodi definiti e consumare meno energia.
- Conforme alle normative ROHS e RAEE.

**Bianchi Vending Group** • info@bianchivending.com

Corso Africa 9, 24040 Zingonia di Verdellino, Bergamo, Italia tel. +39.035.45.02.111, fax. +39.035.883.304

I dati tecnici e le informazioni riportate sono indicativi e soggetti a cambiamenti senza preavviso. ZD-BVM952-ED12/2012/IT